

Intuel



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Не требует тщательной подготовки поверхности.

Не имеет запаха.

Покрытие позволяет создавать различные цветовые комбинации, создавая эффект «старых» стен.

Экологически чистый материал.

Подготовка основания:

Intuel Premiere наносится кистью, шерстяным валиком с коротким ворсом либо распылителем на заранее подготовленные стены. При нанесении распылителем, добавляется до 50 % питьевой воды. Для получения качественной окраски валиком или распылителем, необходимо нанести два слоя Intuel Premiere, второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-3 часа после первого. Поверхность стен должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин. Перед нанесением Intuel Premiere поверхность стен обработать грунт-пропиткой Suprim- Granite. После высыхания Intuel Premiere (примерно через 6 часов) приступайте к финишной отделке.

Нанесение:

Заколоруйте Intuel колорантами PurColor типа «В» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Покрытие «Intuel» готово к применению, не требует разведения водой. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Intuel наносится резиновой губкой и растирается поролоновой губкой для смягчения цветовых переходов.

Для придания покрытию различных цветовых комбинаций, можно использовать несколько цветов Intuel. Для придания легкой потертости, поверхность можно слегка зашкурить наждачной бумагой.

После полного высыхания нанесите кистью воск Waxatine или лак Poliver для придания поверхности защитных водоотталкивающих свойств.



Нанесение Intuel Premiere



Нанесение Intuel Premiere



Нанесение Intuel



Растирание Intuel теркой с резиновой губкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INTUEL PREMIERE		INTUEL	
РАСХОД	0,4 кг. / кв. м.	РАСХОД	0,1 кг. / кв. м.
УПАКОВКА	25 кг.	УПАКОВКА	5 кг.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2ч.	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	20 мин.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.